

Targo *TACTX 12/48*



Vorgefaltetes Klebeband zum luftdichten Abdichten von Fenster- und Türrahmen

Produkte-Beschreibung:

- Einseitig klebendes Hochleistungs-Band zum dauerhaft luftdichten Abdichten von Fenster- und Türrahmen.
- Ein Trennstreifen bereits entfernt, ein Trennstreifen überstehend.
- Durch die passgenaue Vorfaltung lässt sich das Band einfach, schnell und sicher verarbeiten.
- Für **Innen- und Aussenbereich**.

Geeignete Untergründe

- Holz und harte Holzwerkstoffplatten
- Gipsfaser- und Gipskartonplatten
- Lackiertes Holz / Harter Kunststoff
- Korrosionsschutztes Metall

Geeignete Bahnen

- Glatte Dampfbrems- und Fassadenbahnen

Hinweise zur Verarbeitung:

- Die zu verklebenden Bahnen und Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein.
- Überlappungen bzw. Anschlüsse müssen lückenlos abgeklebt werden.
- Bei stark strukturierten oder verschmutzten Untergründen vorgängig TargoPRIMER M, TargoPRIMER S oder TargoPRIMER W auftragen.

Achtung:

*TargoTAC TX 12/48 übernimmt die Funktion der luftdichten Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung. Bahnen müssen deshalb zugfrei angeschlossen bzw. überlappt werden.
Bei Gefahr von auftretenden Zugkräften unbedingt mechanisch sichern.*

Angaben zur Ökologie:

Targo TAC TX 12/48 ist frei von Umweltgiften wie Lösemittel, Chlor und Formaldehyd.

Technische Daten:

Klebstoff:	Acrylat
Lagerfähigkeit:	min. 2 Jahre
Lagerung:	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur:	≥ -5 °C
Temperaturbeständigkeit:	≤ 90 °C
Freibewitterung:	3 Monate



Dimension und Verpackung:

12/48 mm x 25 m 5 Rollen/Karton